

Coffret de pompage ZVP2 - faible débit pour effluents gazeux sur conduites.

Prélèvement gazeux en barbotage



Application

Le coffret de pompage ZVP2 est un appareil de prélèvement embarquant 2 pompes gaz, conçu idéalement pour les prélèvements des effluents gazeux sur conduites (en rejets atmosphériques). Il est adapté pour le prélèvement en barbotage du HCl, SO₂, NH₃, Métaux, HF, Hg selon les méthodes normalisées.

Principales caractéristiques

- 2 voies de pompage indépendante
- Pompe à membrane brushless de 5.5l/min (830mbar abs)
- Pot à condensats sur chaque voie (montage ergonomique)
- Compteur calibre G4 standard facilement démontable (sans outil)
- Légère (12kg) et peu encombrante (40x30x34cm)
- Sortie métrologique pour test de fuite en façade
- Capteur T°C (thermo K) sur chaque compteur.
- Poignée de transport sur le dessus.
- En option kit de réglage pour le prélèvement <2l/min.

Description

Ses pompes de 5.5l/min (à vide) permettent de prélever entre 2 et 5.5l/min. Il est équipé de 2 compteurs G4 standard, **démontable en moins de 2 minutes.**

Son réglage de débit se fait en façade avec un variostat **qui permet également l'arrêt en position.**

Pour un confort visuel l'appareil est doté de débitmètres sur chaque voie et de manomètre pour la visualisation de la dépression.

Les pots à condensats sont accessibles directement à l'intérieur de l'appareil et peuvent facilement être déplacés à l'extérieur pour une meilleure visualisation de leur état.

Il peut être livré avec **mallette test de fuite** (0.01 à 0.1l/min).



Nouveauté du modèle : réglage de débit se fait en façade avec un variostat qui permet également l'arrêt en position.

Données techniques :

Tension d'alimentation	230VAC - 50 Hz
Puissance consommée (max)	2x12w
Classe de protection	IP44
Câble d'alimentation	3ml (3P+T), H07RNF
Moteur pompe	Brushless, variateur de vitesse
Débit max	5.5l/min (DP = 0 mbar)
Vide limite	830mbar abs.
Température de fonctionnement	+15 à +40 °C

Pour commander :

Coffret de pompage ZVP2	ZVP2.6
Mallette test de fuite (0.01 à 0.1l/min)	MLT0.1

Accessoires :

Filtre de rechange	FT04
Joint pots	JTP75FPM
Tuyaux circuit pneumatique	TUBSIL48
Kit élastomères pompe (x2)	317173
Câble électrique (3m)	ALIMB-3
Sonde de température (TK)	O560-110
Raccord compteur coudé	BH4S-4-4PP
Compteur gaz G4	G4BK110

Nous contacter pour plus d'informations.